

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		TRIKOLOR LAZUR PENTRU GARD		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.05.2018				
	Editia 0		Revizia	0	

Diluabil cu apă Rentabil și economic Ușor de aplicat
--

Domeniu de utilizare: TRIKOLOR LAZUR PENTRU GARD se utilizează pentru impregnarea și colorarea universală a elementelor din lemn interioare sau exterioare. Evidențiază nervura lemnului, pelicula obținută este moderat rezistentă la factorii climatici. Culorile diferite se pot amesteca unele cu altele după bunul plac. Se recomandă renovarea periodică a suprafețelor.

Randament: 16 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 2-3.

Diluabilitate: -

Timp de uscare la 23 °C: 4 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 4 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula sau prin pulverizare.

Pregătirea suprafeței: Înaintea vopsirii suprafețelor din lemn, acestea se șlefuiesc și se desprăfuiesc. Apoi se tratează lemnul împotriva ciupercilor xilofage și a insectelor cu LAZURÁN Soluție universală pentru protecția lemnului sau LAZURÁN Soluție pentru protecția lemnului fără solvenți. Pe stratul suport astfel pregătit se aplică în min. 2 straturi TRIKOLOR LAZUR PENTRU GARD.

După terminarea lucrului, uneltele și eventualele pete se vor curăța imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanți agresivi (ex. Nitrodiluant). După utilizare ambalajul se închide cu grijă.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Compoziție: material de umplură, apă, liant, pigment.

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/d): 130 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 130 g/l COV.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține amestec 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one-t, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișa de securitate disponibilă la cerere.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul TRIKOLOR LAZUR PENTRU GARD se ambalează în recipiente din material plastic (tip bidon), închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 5L.

Tonuri de culoare: stejar, nuc, mahon, teak, palisandru.