

**FISA TEHNICA****TRINÁT EMAIL MAT**Denumirea
comercială

Cod

Valabilă de la data de 01.05.2018

Editia 0

Revizia

0

Aspect elegant mat
Acoperire excelentă
Întindere excelentă

Domeniu de utilizare: TRINÁT EMAIL MAT este un email rezistent la intemperii, cu capacitate excelentă de întindere, pentru supafețe interioare și exterioare din lemn și metal.

Randament: 15 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 1-2.

Diluabilitate: la nevoie cu Trinát Diluant Sintetic.

Timp de uscare la 23 °C: 48 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 24 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare.

Pregătirea supafeței (lemn): Îndepărtați straturile vechi, neaderente de vopsea, șlefuiți, și apoi desprăfuiți suprafata. Pentru utilizări exterioare, tratați lemnul cu împotriva ciupercilor xilogafe și a insectelor cu LAZURÁN Soluție universală pentru protecția lemnului, după care lăsați să se usuce. Rectificați mici neregularități ale supafeței cu TRINÁT Chit profesionist, apoi șlefuiți din nou suprafata și desprăfuiți-o.

Pregătirea supafeței (metale): Îndepărtați praful și petele de ulei sau grăsimi de ungere. Îndepărtați rugina și straturile neaderente de vopsea cu ajutorul unei perii de sârmă, și desprăfuiți din nou suprafata. În vederea protejării supafeței împotriva ruginirii, tratați suprafata cu TRINÁT Grund Anticoroziv, apoi lăsați să se usuce 8 ore. Rectificați mici neregularități ale supafeței cu TRINÁT Chit profesionist, apoi șlefuiți din nou suprafata și desprăfuiți-o.

Grunduire intermediară: În vederea obținerii unei pelicule mai durabile, vopsiți suprafata cu TRINÁT Grund universal, iar după 12 ore șlefuiți din nou suprafata și desprăfuiți-o.

Vopsire de finisaj: După amestecare produsul este gata de aplicare.

După terminarea lucrului, uneltele și eventualele pete se vor curăța imediat cu TRINÁT Diluant sintetic sau cu benzинă.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Compoziție: solvent, rășini sintetice, pigmenți.

Componenti periculoși: Fracția nafta (petrol), fracțiunea grea hidrodesulfurată

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/d): 300 g/l (2010)
Acest produs conține maxim 300 g/l COV.



Atenție!

H226	Lichid și vapozi inflamabili.
P101	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemâna recipientul sau eticheta produsului.
P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210	A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafete încinse. – Fumatul interzis.
P235	A se păstra la rece.
P280	Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P303 +	
P361 + P353	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămîntea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
P403	A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
P501	Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Conține etil-metil-ketoximă. Poate declanșa o reacție alergică.

ADR: UN1263, VOPSEA, III., 3.

Înaintea aplicării pe suprafete vopsite cu vopsele pe bază de apă, se va șlefui suprafața și se recomandă probă de vopsire.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul TRINÁT EMAIL MAT se ambalează în recipiente din material din metal, închise etans, etichetate corespunzător, de capacitate 1L și 5L.

Tonuri de culoare: alb, crem, galben, ocru, maro, maro închis, roșu, roșcat, verde, albastru, gri, negru.