

	<b>FISA TEHNICA</b>			
	Denumirea comerciala		<b>TRINÁT SPRAY PENTRU RADIATOARE PÂNĂ LA 120 °C</b>	
	Cod			
	Valabila de la data de 01.05.2018			
	Editia 0	Revizia	0	

Rezistență deosebită la temperaturi înalte  
Nu se îngălbenește în timp

**Domeniu de utilizare:** TRINÁT SPRAY PENTRU RADIATOARE este o vopsea specială, termorezistentă până la 120°C, ideală pentru vopsirea radiatoarelor. Conținutul de liant și pigment special îi conferă o rezistență deosebită la temperaturi înalte. Nu se poate utiliza pe suprafețe în contact direct cu foc deschis.

**Utilizare:** asigurați-vă că suprafața suport este curată, uscată și liberă de grăsimi. Sprayati cu viteză constantă, ținând flaconul la cca 15-20 cm distanță și paralel față de suprafața suport. Înainte de utilizare, agitați bine flaconul (cca. 3 minute) și efectuați o probă de aplicare pe o suprafață de testare. Începeți pulverizarea întotdeauna în afara obiectului și terminați-o tot în afara obiectului. Pentru o acoperire completă și omogenă, fâșiile adiacente trebuie să se acopere în proporție de cca. 50%. Straturile succesive trebuie aplicate prin pulverizare pe direcție perpendiculară unele pe altele (întâi orizontal, conform figurii A, apoi vertical conform figurii B). Agitați flaconul după aplicarea fiecărui strat. Pentru curățirea capului de pulverizare, răsturnați flaconul și continuați pulverizarea până ce se elimină doar gazul propulsor curat. Nu conține freoni.

**Termen de valabilitate:** până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).



**Compuși periculoși:** Butanol; Acetona; Metoxipropan-2-ol; Propanol

- H200**      Exploziv instabil.
- H223**      Aerosol inflamabil.
- H315**      Provoacă iritarea pielii.
- H318**      Provoacă leziuni oculare grave.
- H336**      Poate provoca somnolență sau amețeală.
- EUH066**    Expunerea repetata poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
- P101**      Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P102**      A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P103**      Citiți eticheta înainte de utilizare.
- P210**      A se păstra departe de surse de căldură/scânteii/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
- P251**      Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

- P310** Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- P302+P352** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
- P304+P340** ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
- P305+P351+P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P410+P412** A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C.
- P501** Aruncați conținutul/recipientul la: conformitate cu toate reglementările locale, naționale și internaționale.

ADR:

UN1950, AEROSOLI, 2.

**Ambalare:**

Produsul TRINÁT SPRAY PENTRU RADIATOARE se ambalează în recipiente de tip tub spray, cu pulverizator, etichetate corespunzător, de capacitate 0.400L.

**Tonuri de culoare:** alb pur.