

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		HÉRA SUPER MATT VOPSEA LAVABILĂ CU ASPECT MAT		
	Cod				
	Valabila de la data de 15.05.2024				
	Editia 0		Revizia	0	

Aspect super mat
Perfect Alb și acoperitor
Nu reflectă lumina*



DESCRIERE PRODUS:

Vopsea lavabilă premium cu acoperire excelentă pentru vopsirea suprafețelor interioare tencuite sau gletuite, plăci de gips carton sau suprafețe vopsite în prealabil cu altă vopsea lavabilă.

*finisajul mat face ca lumina să nu se reflecte pe perete, astfel încât imperfecțiunile acestuia nu se văd.

Operațiuni Pregătitoare:

Straturile vechi, decojite, de tencuială sau vopsea, se îndepărtează prin rașchetare. Eventualele defecte de tencuială se repară cu glet praf de interior. După gletuire capacitatea de absorbție a suprafeței se uniformizează prin impregnarea cu grundul HÉRA FALFIX sau cu HÉRA PREMIUM LATEX Amorsă pigmentată albă 3in1.

Aplicare:

Vopseaua este gata pentru utilizare. În cazul aplicării cu rolă, nu este necesară diluarea acestuia. În cazul pulverizării, setarea de diluare depinde de pulverizator. Prin pensulare, diluarea maximă este de 5% cu apă. După întrebuintare, uneltele, respectiv petele de vopsea se spală imediat cu apă. După terminarea lucrului, recipientul cu restul de vopsea se închide cu grijă

Nuanțare: Produsul se poate utiliza de sine stătător ca alb, nuanțată manual cu pastă de colorat Héra, sau colorată pe sistemul de nuanțare Trilak Colormix. Pentru câmpuri de suprafețe vizibile în ansamblu se recomandă utilizarea cu aceeași dată de fabricație și dată de nuanțare. Percepția culorilor este influențată de iluminat și de mediul coloristic în care sunt prezente. Culoarea este percepută mai intens în cazul suprafețelor mari. De asemenea percepția culorilor pe perete poate diferi optic față de ceea din paletarul de culori, fiindcă acesta este influențată de tipul, de dimensiunea și de iluminatul suprafeței pe care acesta este aplicată.

Rentabilitate: ~9 m²/L, într-un strat
Nr. recomandat de straturi: 1-2 straturi
Diluare: la nevoie cu apă, în procent de max. 5% la primul strat.
Consum: 0,24 – 0,28 l/m² (în 2 straturi)

Timp de uscare la 23 °C: 2 ore.

Reaplicare la 23 °C: 2 ore.

Grad de acoperire: clasa 2 (conform EN 13300, la un consum de 6,0 m²/l)

Rezistență la frecare umedă: clasa 3 (conform EN 13300)

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Conținut: materiale de umplere, liant pe bază de dispersii, apă

Recomandări:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Conține amestec Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione și 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă și 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate

disponibilă la cerere. Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare.

Nu respirați prin pulverizare sau ceața.

Valabil: până la data înscrisă pe ambalaj (ziua/luna/anul) depozitat în ambalajul original intact la o temperatură cuprinsă între +5° și +30° C.

Limită COV: COV limită UE g/l: cat. A/a: 30 (2010); COV Produs, max g/l: 30 produs în stare gata pentru utilizare.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul HÉRA SUPER MATT se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate de 2.5L și 10L.

Tonuri de culoare: alb-baza de colorare L.